

# Verpackungspolster-Maschinen

## ► Serie 300 ◀

für flaches und aufgepolstertes Verpackungsmaterial

Energieeffiziente Antriebstechnik (Klasse IE3) durch Frequenzumrichter. 30 % Energieeinsparung bei gleicher Leistung. Hohe Dynamik / hoher Wirkungsgrad. Dazu Wartungsarmut. Getriebemotor mit Inverter.

**CP333 NTi<sup>2)</sup>**



**CP316 S2i**



**CP320 S2i<sup>1)</sup>**



### Technische Daten:

Schnittbreite-Polster	320 mm	320 mm	320 mm
Einlasshöhe max.	12 mm	12 mm	15 mm
Produktionsleistung	1-2 m <sup>3</sup> /h	1-2 m <sup>3</sup> /h	2-3 m <sup>3</sup> /h
Arbeitshöhe		870 mm	870 mm
Motorleistung	0,55 KW	0,75 KW	0,75 KW
Hauptspannung	230 V	230 V	230 V
Abmessungen			
H x B x T (mm)	460 x 580 x 620	980 x 660 x 660	980 x 660 x 660
Gewicht	78 kg	92 kg	110 kg
<b>Preis netto pro Stück frei Haus</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 2.190,00</b>	<b>€ 2.690,00</b>

1) Anschluß einer Staubabsaugung Mobil 100 möglich

2) nur flaches Verpackungsmaterial möglich

Stand: 08/2019 ho