

Verpackungspolster-Maschinen

► Serie 400 ◀

für flaches und aufgepolstertes Verpackungsmaterial

Energieeffiziente Antriebstechnik (Klasse IE3) durch Frequenzumrichter. 30 % Energieeinsparung bei gleicher Leistung. Hohe Dynamik / hoher Wirkungsgrad. Dazu Wartungsarmut. Getriebemotor mit Inverter.

CP422 S2i¹⁾



CP428 S2i²⁾



CP430 S2i²⁾



Technische Daten:

Schnittbreite-Polster	420 mm	420 mm	420 mm
Einlasshöhe max.	18 mm	20 mm	20 mm
Produktionsleistung	4-6 m ³ /h	6-9 m ³ /h	7-10 m ³ /h
Arbeitshöhe	870 mm	890 mm	890 mm
Motorleistung	1,5 KW	3,00 KW	4,00 KW
Hauptspannung	230 V	400 V / 50 HZ	400 V / 50 HZ
Abmessungen H x B x T (mm)	980 x 660 x 660	1100 x 750 x 800	1100 x 750 x 800
Gewicht	125 kg	252 kg	295 kg

Preis netto pro Stück frei Haus

€ 4.550,00

€ 5.890,00

€ 7.250,00

1) Anschluß einer Staubabsaugung Mobil 100 möglich

2) Anschluß einer Staubabsaugung Mobil 100 möglich – jedoch mit 2 Geschwindigkeitsstufen

Stand: 08/2019 ho